

TOSHIBA

پیشرو در نوآوری



✓ کم مصرف، کم حجم و کم صدا

✓ دارای ۵ سال گارانتی

✓ دارای ریموت کنترل هوشمند

✓ قابلیت وزش باد با توان مضاعف

✓ بالاترین کیفیت و زیباترین طراحی

✓ مجهز به ۶ فیلتر منحصر بفرد برای سلامتی و نشاط



سرما آرا الکتریک
Sarma Ara
Electric

WWW.SARMA-ARA.COM

اسپلیت های دیواری سرد و گرم با فیلتر هفت لایه و زنونلایت				اسپلیت دیواری سرد حاره ای	اسپلیت های دیواری سرد و گرم اینورتر با گاز R410 با فیلتر پیشرفته IAQ				مشخصات		
RAS - 24SKHP - E	RAS - 18SKHP - E	RAS - 13SKHP - E	RAS - 10SKHP - E	RAS - 32NKP - AR	RAS - 22SKV - E	RAS - 18SKV - E	RAS - 13SKV - E	RAS - 10SKV - E2	واحد		
6.20 - 6.20	5.05 - 5.05	3.55 - 3.60	2.50 - 2.55	8	6.0 (1.2 - 6.7)	5.00 (1.1 - 6.0)	3.5 (1.1 - 4.0)	2.5 (1.1 - 3.0)	kw	سرمایش	ظرفیت
6.60 - 6.70	5.30 - 5.40	3.95 - 4.05	2.70 - 2.72		7.0 (1.7 - 7.5)	5.8 (0.80 - 6.3)	4.2 (0.9 - 5.0)	3.2 (0.9 - 4.1)	kw	گرمایش	
									مشخصات برقی		
220-240/1/50				220-240/1/50	220-240/1/50				فاز، فرکانس، ولتاژ		قدرت برقی
2.18 - 2.20	1.74 - 1.76	1.12 - 1.16	0.77 - 0.81	3.33-3.45	2,00	1,42	1.07 (0.25 - 1.33)	0.75 (0.26 - 0.97)	KW	سرمایش	توان مصرفی
2.24 - 2.34	1.58 - 1.62	1.08 - 1.12	0.74 - 0.76		2,05	1,56	1.13 (0.17 - 1.48)	0.86 (0.2 - 1.2)		گرمایش	
10.5	8.4 - 8.6	5.15 - 5.00	3.6 - 3.58	16.2-16.4	9,31	6,70	4.85 (1.03 - 5.85)	3.48 (1.58 - 4.42)	A	سرمایش	مصرف آمپر
10.5	7.6 - 7.8	5.00 - 4.85	3.45 - 3.38		9,56	7,28	5.12 (1.03 - 7.35)	3.84 (1.16 - 5.13)		گرمایش	
یونیت داخلی											
320x1050x228	320x1050x228	275x790x205	250x740x195	320x1050x228	320x1050x228	320x1050x228	275x790x205	250x740x195	mm	(HxLxD)	ابعاد
13	11	9	8	13	13	13	9	8	Kg		وزن خالص
1100/ 1100	1100/ 1100	570/ 600	540/ 560	1240	1062	942	563 / 630	522 / 576	m ³ /h	(cooling / heating)	میزان هوادهی
48/46/44/41/39	48/45/42/39/35	41/38/35/33/31	40/38/36/34/32	51/49/47/45/43	35 - 47 / 35 - 47	32 - 44 / 32 - 44	26 - 39 / 28 - 40	29 - 38 / 30 - 40	db	(H-ML) (H/M+/M/L+/L)	شدت صدا
یونیت خارجی											
715x780x290	550x780x270	550x780x270	550x780x270	890x900x320	550x780x290	550x780x290	550x780x290	550x660x240	mm	(HxLxD)	ابعاد
56	43	39	32	74	40	39	35	29	Kg		وزن خالص
56/58	52/54	50/52	47/50	57-58	51	50	48	48	db	(cooling / heating)	شدت صدا
6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	mm/inch	ابعاد لوله مایع	سایز لوله ها
12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	9.52 (3/8")	15.88 (3/8")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")		ابعاد لوله گاز	
15 to 43 / - 10 to 24	15 to 43 / - 10 to 24	15 to 43 / - 10 to 24	15 to 43 / - 10 to 24	21 to 52	-10 to 46 / - 15 to 24	-10 to 46 / - 15 to 24	-10 to 46 / - 15 to 24	15 to 43 / - 10 to 24	(cooling/heating) °C	دامنه دمای محیط جهت کارکرد دستگاه تا	